

FX- & FP-KOMBO

PFAS & mikroplast | NSF-certifierad | Dubbel filtrering | För hushåll

*Komplett vattenfilter mot PFAS,
mikroplaster och bakterier*



Produktfakta

FX-filtret reducerar bakterier, mikroplaster, klor och partiklar, medan FP-filtret tar hand om PFAS-ämnen och tungmetaller

- Bred filtrering av både biologiska och kemiska föroreningar
- Förbättrad smak, lukt och kvalitet på vattnet
- Testad och certifierad filtrering

FX- & FP-10

Lämplig för mindre hushåll (1–3 personer)

1450 kr

FX- & FP-15

Lämplig för större hushåll (4+ personer)

2200 kr

Teknisk Specifikation

Kapacitet: 30 000/1 136 liter (FX-10/FP-10) 60 000/2006 liter (FX-15S/FP-15)

Flödes hastighet: 5,68/4,6 lpm (FX-10/FP-10) 9,46/4,6 lpm (FX-15S/FP-15)

Arbetsstryck: 30 - 125 psi

Filtrering: Mikroplast, klor, bakterier, partiklar, bly, PFOS, PFOA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFBS och PFDA

Bakteriereduktion/PFAS-reduktion: 99,99 %/>99%

Certifierad och testad

FX-filtret är certifierat enligt NSF/ANSI 401 för reduktion av mikroplaster, klor, partikelklass 1, cystor och bakterier. FP-filtret är certifierat enligt NSF/ANSI 53 och 372 för reduktion av PFAS-ämnen och bly.

Filterbyte och avfall

Filtrets kapacitet baseras på normal hushållsanvändning. Faktisk livslängd kan variera beroende på vattenkvalitet och användningsmönster. Vi rekommenderar att byta filter ca. 1 gång om året.

När filtret byts ut har föroreningar samlats upp i filtermaterialet. För privat hushållsbruk får använda filter endast kastas enligt kommunala riktlinjer.



A sparkling idea.