

FX- & FP-KOMBO

PFAS & mikroplast | NSF-certifierad | Dubbel filtrering | För hushåll

*Komplett vattenfilter mot PFAS,
mikroplaster och bakterier*



Produktfakta

FX-filtret reducerar bakterier, mikroplaster, klor och partiklar, medan FP-filtret tar hand om PFAS-ämnena.

- Bred filtrering av både biologiska och kemiska föroreningar
- Förbättrad smak, lukt och kvalitet på vattnet
- Testad och certifierad filtrering

FX- & FP-10

Lämplig för mindre hushåll (1–3 personer)

1450 kr

FX- & FP-15

Lämplig för större hushåll (4+ personer)

2200 kr

Teknisk Specifikation

Kapacitet: 30 000/1 136 liter (FX-10/FP-10) 60 000/2006 liter (FX-15S/FP-15)

Flödes hastighet: 5,68/4,6 lpm (FX-10/FP-10) 9,46/4,6 lpm (FX-15S/FP-15)

Arbetsstryck: 30 - 125 psi

Filtrering: Mikroplast, klor, bakterier, partiklar, PFOS, PFOA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFBS och PFDA

Bakteriereduktion/PFAS-reduktion: 99,99 %/>99%

Certifierad och testad

FX-filtret är certifierat enligt NSF/ANSI 401 för reduktion av mikroplaster, klor, partikelklass 1, cystor och bakterier. FP-filtret är certifierat enligt NSF/ANSI 53 för reduktion av PFAS-ämnena. Certifiering enligt NSF/ANSI 372 säkerställer att material i kontakt med vatten uppfyller kraven för låg blyhalt.

Filterbyte och avfall

Filtrets kapacitet baseras på normal hushållsanvändning. Faktisk livslängd kan variera beroende på vattenkvalitet och användningsmönster. Vi rekommenderar att byta filter ca. 1 gång om året.

När filtret byts ut har föroreningar samlats upp i filtermaterialet. För privat hushållsbruk får använda filter endast kastas enligt kommunala riktlinjer.



A sparkling idea.