water company

A sparkling idea.

MONTERINGSANVISNING

Vattenfilterbyte (M9-serien)



Byta filterpatron

Använda vattenfilter ska hanteras enligt din kommuns lokala avfallsregler. I de flesta fall sorteras filter som restavfall (brännbart) eller lämnas på återvinningscentral.

Hur ofta ska jag byta filter?

Sedimentfilter (steg 1) bör bytas ungefär var 6:e månad, carbon block (steg 2) ungefär var 12:e månad, RO-filter (steg 3) ungefär var 24:e månad och kol-/mineralfilter (steg 4) ungefär var 12:e månad.

Innan du påbörjar installationen

Stäng av vattnet.

Steg 1: Ta ut den gamla patronen

Vrid den gamla patronen och dra ut den.



Steg 2: Montera ny filterpatron

Sätt in det nya filtret i spåret på filterhållaren, tryck upp det och vrid tills det tar stopp.



Steg 3: Lufta filtret

Öppna kranen i vasken fullt. Öppna därefter ballofixen försiktigt på lågt flöde så att luft pressas ut långsamt. Öka flödet gradvis tills vattnet rinner jämnt utan bubblor. Spola sedan filtret i minst 5 minuter eller tills vattnet är helt klart.

OBS! Om filtret inte luftas ordentligt innan full vattenstyrka används, riskerar det att ta skada.

Steg 4: Kontrollera tätheten

Kontrollera alla kopplingar. Dra åt vid behov.
Torka bort spill och kontrollera igen efter några minuter.
Om det läcker vid filterhållaren:

- Stäng vattnet
- Ta ut och återmontera filtret
- Kontrollera att det sitter korrekt
- Upprepa luftningen

Klar!

Ditt vattenfilterbyte är nu färdigt!

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta oss på 020 49 51 00 eller

info@watercompany.se





A sparkling idea.

Water Company AB | Kungsgatan 36 | 534 34 Vara | Tel: 020-49 51 00 | E-post: info@watercompany.se